



רשומות

קובץ התקנות

שיעורי מכס, מס קניה ותשלומי חובה

24 במרס 2008

1533

י"ז באדר ב' התשס"ח

עמוד

84. צו תעריף המכס והפטורים ומס קניה על טובין (תיקון מס' 17), התשס"ח-2008
85. צו הבלו על דלק (הטלת בלו) (תיקון מס' 2), התשס"ח-2008

צו תעריף המכס והפטורים ומס קניה על טובין (תיקון מס' 17),

התשס"ח-2008

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 3 ו-5 לפקודת תעריף המכס והפטורים, 1937', וסעיף 1 לחוק מסי מכס ובלו (שינוי תעריף), התש"ט-1949², ולפי סעיף 3 לחוק מס קניה (טובין ושירותים), התשי"ב-1952³, אני מצווה לאמור:

תיקון התוספת
הראשונה

1. בתוספת הראשונה לצו תעריף המכס והפטורים ומס קניה על טובין, התשס"ז-2007 –

(1) בפרק 27, במקום האמור בכללים נוספים (ישראליים) יבוא:

"כללים נוספים (ישראליים):

(1) בפרט 27.10 –

(א) "בנזין (BENZINE) – תזיק פחמימני נוזלי שהותר לשימוש ברכב מנועי לפי דין או שבבדיקת זיקוק בשיטת ASTM D 86 לפחות 75% מנפחו מתאייד בתחום שבין 30 ל-200 מעלות צלזיוס;

(ב) "מוזט" – דלק המורכב משאריות זיקוק ותזיקים, אשר בבדיקת צמיגות לפי שיטת ASTM D 455 צמיגותו ב-50 מעלות צלזיוס תהיה גבוהה מ-20 סנטיסטוק;

(ג) "ממס" – תזיק פחמימני נוזלי בעל נקודת רתיחה התחלתית מעל ל-58 מעלות צלזיוס ונקודת רתיחה סופית שאינה עולה על 270 מעלות צלזיוס, ובלבד שהטווח בין שתי נקודות הרתיחה (ההתחלתית והסופית) של כל ממס לא יעלה על 60 מעלות צלזיוס;

(ד) "משחות סיכה (GREASES)" – תרכובת של פחמימנים נוזליים על בסיס של סבון;

(ה) "סולר" – תזיק פחמימני נוזלי שהותר לשימוש לפי דין או שמתקיימים בו כל אלה:

(1) צפיפותו קטנה מ-870 ק"ג/מ"ק לפי בדיקת Astm D 1298;

(2) 70% לפחות מנפחו מתאייד בתחום שבין 200 ל-400 מעלות צלזיוס, לפי בדיקת זיקוק בשיטת Astm D 86;

(ו) "קרוסין" – תזיק פחמימני נוזלי שמתקיימים בו כל אלה:

(1) צפיפותו קטנה מ-840 ק"ג/מ"ק לפי בדיקת Astm D 1298;

(2) 70% לפחות מנפחו מתאייד בתחום שבין 150 ל-300 מעלות צלזיוס לפי בדיקת זיקוק בשיטת Astm D 86;

(ז) "שמן לבן, שמן פרפין ופרפין נוזלי" – תזיק צלול ושמוני מנפט גלמי;

(ח) "שמני סיכה" – תערובת של פחמימנים נוזלים שאין בה חומצות אנארגניות ושנקודת הבזקתה אינה נמוכה מ-120 מעלות צלזיוס בכלי סגור;

¹ ע"ר 1937, תוס' 1, עמ' 183; ס"ח התשכ"ה, עמ' 118.

² ס"ח התש"ט, עמ' 154; התש"ך, עמ' 18; התשמ"ד, עמ' 161.

³ ס"ח התשי"ב, עמ' 344; התש"ן, עמ' 190.

⁴ ק"ת-שיעורי מק"ח, התשס"ז, עמ' 57.

(ט) "תזקיך שעווני (WAXY DISTILLATE)" – תזקיך פחמימני נוזלי שנקודת רתיחתו הסופית עולה על 370 מעלות צלזיוס, ושלא יותר משלושים למאה מנפחו מתאייד בטמפרטורה של 357 מעלות צלזיוס;

(2) למטרות פרט 27.11.2110 "גז טבעי" הוא תערובת פחמימנית המכילה מתאן שריכוזו הנפחי עולה על 75%;

(3) "ממס" כהגדרתו בכלל ו(ג) לעיל יסווג בפרטים 27.10.1120 ו-27.10.1940 לפי העניין, ולא בפרטים אחרים באותה רמת סיווג.

(2) בפרט 27.10 –

(1) בסעיף 1120, בטור ב', במקום "ממיס" יבוא "ממס";

(2) בטור ב', שלצד סעיף 1910, במקום "מזוט או שמן דיזל" יבוא "מזוט";

(3) אחרי סעיף 1939 יבוא :

| א. | ב. | ג. | ד. | ה. | יחידה סטטיסטית |
|--------------|-------|----------|----------|---------------------|----------------|
| פרט | תיאור | מכס כללי | מס קנייה | שיעור התוספות ביבוא | |
| "1940/8 ---- | ממס | פטור | - | - | ליטר." |

י"ג באדר ב' התשס"ח (20 במרס 2008)

רוני בר-און
שר האוצר

(חמ 1906-3)

צו הבלו על דלק (הטלת בלו) (תיקון מס' 2), התשס"ח-2008

בתוקף סמכותי לפי סעיף 2 לחוק הבלו על הדלק, התשי"ח-1958¹, אני מצווה לאמור:

1. בסעיף 1 לצו הבלו על דלק (הטלת בלו), התשס"ד-2004² (להלן – הצו העיקרי) – תיקון סעיף 1

(1) במקום "בנוזין" יבוא:

"בנוזין (BENZINE)" – תזקיך פחמימני נוזלי אשר סיווגו בפרט 27.10.1110 לתעריף המכס, שהותר לשימוש ברכב מנועי לפי דין או שבבדיקת זיקוק בשיטת ASTM D 86 לפחות 75% מנפחו מתאייד בתחום בין 30 ל-200 מעלות צלזיוס;

(2) ההגדרה "דלק אחר" – תימחק;

(3) במקום "מזוט" יבוא:

"מזוט" – דלק המורכב משאריות זיקוק ותזקיכים, אשר סיווגו בפרט 27.10.1910 לתעריף המכס, שבבדיקת צמיגות לפי שיטת ASTM D 455 צמיגותו ב-50 מעלות צלזיוס תהיה גבוהה מ-20 סנטיסטוק;

(4) במקום "סולר" יבוא:

"סולר" – תזקיך פחמימני נוזלי אשר סיווגו בפרט 27.10.1960 לתעריף המכס, שהותר לשימוש לפי דין או שמתקיימים בו כל אלה:

¹ ס"ח התשי"ח, עמ' 160.

² ק"ת-שיעורי מק"ח, התשס"ד, עמ' 926.

- (1) צפיפותו קטנה מ־870 ק"ג/מ"ק לפי בדיקת Astm D 1298;
- (2) 70% לפחות מנפחו מתאייד בתחום שבין 200 ל־400 מעלות צלזיוס, לפי בדיקת זיקוק בשיטת Astm D 86;
- (5) במקום "קרוסין" יבוא:
- "קרוסין" – תזיק פחמימני נוזלי אשר סיווגו בפרט 27.10.1930 לתעריף המכס, שמתקיימים בו כל אלה:
- (1) צפיפותו קטנה מ־840 ק"ג/מ"ק לפי בדיקת Astm D 1298;
- (2) 70% לפחות מנפחו מתאייד בתחום שבין 150 ל־300 מעלות צלזיוס לפי בדיקת זיקוק בשיטת Astm D 86;
- (6) אחרי "שמן ממוחזר" יבוא:
- "תערובת דלק" – תערובת של בנזין, סולר, קרוסין או ביודיזל עם כל חומר אחר המשמשת או העשויה לשמש להנעת רכב מנועי, להסקה או לבעירה אחרת, למעט דלק או תערובת דלק המוגדרים בצו זה.
2. בתוספת לצו העיקרי, בפרט 9, בטור תיאור, במקום "דלק אחר" יבוא "תערובת דלק".

תיקון התוספת

י"ב באדר ב' התשס"ח (19 במרס 2008)

(חמ 764-3)

רוני בר־און
שר האוצר

מכס מס קניה ותשלומי חובה

(תפוצה 037 לחלוקה מיידית
אף אם מס' קודם טרם הגיע)

מק"ת – מק"ח 1533, י"ז באדר ב' התשס"ח, 24.3.2008

84. צו תעריף המכס והפטורים ומס קניה על טובין (תיקון מס' 17), התשס"ח-2008
85. צו הבלו על דלק (הטלת בלו) (תיקון מס' 2), התשס"ח-2008